Swagelok
SWITZERLAND

ARBOR Fluidtec AG
Tel. +41 56 485 61 61
info@arborag.ch
arbor.swagelok.com

# STELLANTRIEBE FÜR REGULIERVENTILE UND DRUCKREGLER SOWIE MEHRWEGEKUGELHÄHNE

Bitte füllen Sie die folgenden Angaben aus. Bei Fragen freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme
Tel. +41 56 485 61 61 | info@arborag.ch

Kunde: _____
Art.-Nr. Swagelok Grundkomponente: _____
Medium: _____
Druck (bar): _____
Mediumtemperatur (°C): _____
Umgebungstemperatur (°C): _____

**Schutzart des Antriebs:**

**IP67 SCHUTZART**
(Umgeb.-Temp. -30° bis +85°)

- ☐ Modell N802 (Regulierventile, Druckregler)
- ☐ Modell K8/xW (3-, 4-, 5-, 6-Wege Ventile)

**II 2G EEx d IIC T6 SCHUTZART**
(Umgeb.-Temp. -20° bis +40°)

- ☐ Modell TA70 (Regulierventile, Druckregler)
- ☐ Modell TA70/xW (3-, 4- , 5- , 6-, 7-Wege Ventile)

**Anschluss des Antriebs:**

- ☐ 2 Meter Kabelende
  - ☐ Bei längeren Kabeln, bitte Länge in Meter angeben _____
- ☐ Flanschstecker mit Winkeldose (Designator E)

**Steuereingang:**

☐ 5 - 24 VDC (AUF-STOP-ZU) ☐ 4 – 20 mA ☐ 2 – 10 VDC

**Stellungssignal:**

- ☐ 4 - 20 mA Ausgang (STANDARD)
- ☐ 2 – 10 VDC Ausgang

Potentiometer Ausgang
- ☐ 1 kΩ
- ☐ 5 kΩ (STANDARD)
- ☐ 10 kΩ

**Laufzeit*:**

- ☐ Modell N802: 2s/4s/6s (STANDARD)/12s (s/360°)
- ☐ Modell TA70: 7s/12s/24s/44s (s/360°)
- ☐ Modell K8/xW: 1s/2s/3s/4s/5s (s/90°)

*Sonderausführungen wie z.B. 1s/U bitte anfragen. Angaben sind Richtwerte und können je nach Ausführung um ca. 1 s/Umdrehung variieren

**Info:**
Bei erhöhter Medientemperatur wird eine Wärmefalle installiert.
Max. Schaltfrequenz: 1 Hz